

# Celoplošná závora FAB 1550

## POUŽITÍ

- zabezpečení pravých i levých jednokřídlých dovnitř otevíraných dveří
- uzamčení samostatně nebo spolu s hlavním zámkem dveří
- vhodné pro zabezpečení vstupních dveří nebo místností vyžadující dodatečné zabezpečení



## VÝHODY

- dodatečné uzamčení zvyšující bezpečnost
- zvýšení zabezpečení dveří i proti vypáčení nebo vyražení
- sjednocení na uzávěr cylindrické vložky hlavního zámku – ovládání obou zámků jedním klíčem
- vhodné pro pravé i levé dveře



## POPIS VÝROBKU

- celoplošná závora pro dveře o síle dveřního křídla 40-45mm
- standardně vyráběné varianty pro dveře o šířce 80cm a 90cm
- jištění pomocí dvou ocelových závor o rozměrech 50 x 10mm
- uzamykací 5ti stavítkový systém cylindrické vložky FAB 200RSD K12 29+70
- vnější bezpečnostní kování s překrytem cylindrické vložky s povrchovou úpravou lesklý chrom
- dodáváno s 6 klíči a identifikační kartou



## PROVEDENÍ VÝROBKU

- barva skříně zámku hnědá nebo slonová kost
- povrchová úprava cylindrické vložky leštěná mosaz
- povrchová úprava vnějšího kování lesklý chrom
- na zakázku možné vyrobit závoru až do šíře dveřního křídla 240cm



## KLÍČE

- klíče FAB 200RS

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY

- cylindrické vložky FAB 200RS, 201RS, 202RS
- visací zámek FAB 90/200RS
- visací zámek FAB 110/200RSH nebo 110/200 RSHT
- visací zámek FAB 211RSH
- cylindrické vložky přidavného zámku FAB 220RS
- vložka za závitem na tělese FAB 230RS