



V 3025

**TREZOR TEST s.r.o.**  
**Na Vršku 67, 250 67 Klecany**

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

# CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 92/2015

pro

**ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.,**  
**Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

**NA VÝROBEK** Zadlabací samozamykací zámek mechanický  
(identifikace): typ FAB SZ92/90, FAB SZS92/90  
Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický  
typ FAB SZLE92/90, FAB SZLES92/90  
Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický  
typ FAB MZME92/90, FAB MZMES92/90  
včetně odvozených variant – viz příloha č. 1  
výrobce ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.,  
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
CZ-CPA 25.72.12

**KLASIFIKACE** Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 5 ČSN EN ISO/IEC  
(výrobku): 17067:2014 a certifikačního postupu NBÚ – verze 2012

ve shodě s požadavky kladenými na

## *bezpečnostní třídu RC 3*

podle ČSN EN 1627:2012 kap. 4, tab. 2

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 431/2014 vydaným ČIA  
dne 30. června 2014 na základě certifikačního protokolu č. C 32/2015

Předseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025  
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 12. 02. 2015

Datum účinnosti: 12. 02. 2015

Platnost dokumentu do: 12. 02. 2018



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.



Certifikační orgán č. 3025  
společnosti TREZOR TEST s r.o.  
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí  
CERTIFIKÁTU č. TT- 92/2015  
Počet listů 1 List číslo 1

Zadlabací samozamykací zámek mechanický

typ FAB SZ92/90, FAB SZS92/90

Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický

typ FAB SZLE92/90, FAB SZLES92/90

Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický

typ FAB MZME92/90, FAB MZMES92/90

včetně odvozených variant

**SZ** - samozamykací zámek – backset 35 mm

**MZ** - motorový zámek samozamykací – backset 35 mm

**S** - široký – backset 55 mm

**L** - levý

**P** - pravý

**E** - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku

**D** - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace

**V** - blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku

**W** - blokace obou klik, po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

**R** - reverzní – po sepnutí elektromagnetické cívky – uzamčení zámku, možno u všech typů zámků E, D, M, V, W. Všechny zámkové provedení jsou bez akustické signalizace

**ME** - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace

**MM** - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace