



Objednací číslo

351U80

Výrobek

351U80-58135 E91 12V DC

Objednací číslo

EL002575

Použití

Speciální elektrický otvírač pro provoz na oboustanně otvíraných dveřích.

Výhody

- použití na oboustanně otvíraných dveřích
- integrovaná přepětová ochrana
- monitoring stavu dveří zabudovaný v těle zámku
- vhodný pro pravé i levé dveře
- západka povolí i pod zatížením 510 kg!

Popis funkce

351U80

Uzamykací segment je stále předepnut silou vnitřní pružiny. Pokud jsou dveře zavřené, jsou drženy silou pružiny v zavřené pozici.

Po přivedení napájení dojde k blokadě pružiny a dveře jsou uzamčeny.

Reverzní el. otvírač je při přivedení napájení ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napájení.

Pro správnou funkci je potřeba dveřní křídlo vybavit nastavitelným dveřním zavíračem nebo aretací zavření dveří ve středové poloze. Pro uzavření je nutné překonat sílu pružiny na střelce zámku.

Doporučená dveřní vůle 3 mm (min. 2 mm - max. 4,5 mm), v balení vyrovnávací podložky.

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	510 kg
Možné cívky	E91 - 12V DC stab. 12V DC = 320 mA F91 - 24V DC stab. 24V DC = 160 mA
Rozsah pracovních teplot	-10°C až +40°C
Obsah balení	el. otvírač s montážním plechem