



Objednací čísla

EO FAB16 + signalizace

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002439
10-24V	EL002440

EO FAB16 +signalizace + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002441
10-24V	EL002442

EO FAB16 + signalizace + impulsem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002443
10-24V	EL002444

EO FAB16 + signalizace + mechanické odblokování + impulsem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V-12V	EL002445
10-24V	EL002446

Použití

- řada 16 mm otvíračů se stavitelnou západkou a signalizací
- vhodný pro všechny typy dveří
- cenově výhodný typ otvírače s velikostí 16mm
- velké množství výrobních provedení
- nové napájecí cívky
- vyrobeno v České republice

Výhody

- **malá konstrukční velikost (šíře pouze 16mm)**
- **stavitelná západka u všech otvíračů**
- **záruka 5 let**
- **pro levé i pravé dveře**

Popis funkce

EO FAB16 + signalizace

Signalizace stavu OTEVŘENÝCH nebo ZAVŘENÝCH dveří. V poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídatné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

EO FAB16 + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB16.

EO FAB16 + signalizace + el. impulsem odjištěn pro jeden průchod

K ODBLOKOVÁNÍ el otvírače stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se FAB16 s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁN.

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	295 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek 6-12V ±10%	6V AC = 275 mA 6V DC = 375 mA 12V AC = 550 mA 12V DC = 750 mA
Odběr cívek 10-24V ±10%	12V AC = 210 mA 12V DC = 255 mA 24V AC = 420 mA 24V DC = 510 mA
Rozměry	66 x 16 x 28 mm
Trvalý provoz (denní režim)	11-13V DC
ECO rozsah (do 300mA)	12-14V DC
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Obsah balení	balení vč. dlouhé montážní lišty + návod