



Objednací čísla

PROFI standard

Pod napětím průchozí, bez napětí blokován

Výrobek	Objednací číslo
6V	0611
12V	1211
12eV	11211
24V	2411

PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V	0621
12V	1221
12eV	11221
24V	2421

PROFI standardní + mechanické odblokování

Výrobek	Objednací číslo
6V	0611MB
12V	1211MB
12eV	11211MB
24V	2411MB

PROFI + mechanické odblokování + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V	0621MB
12V	1221MB
12eV	11221MB
24V	2421MB

Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Široký výběr různých provedení otvírače.
- Nejprodávanější řada el. otvíračů na českém trhu.

Výhody

- stavitelná západka u všech otvíračů
- rozšířená záruka na 5 let
- cena výrobku
- symetrický konstrukční tvar
- vyrobeno v České republice

Popis funkce

PROFI Standard

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

PROFI + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impuls, kterým se FAB PROFÍ s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze ODBLOKOVÁNO. Po průchodu dveřmi je el. otvírač v klidové poloze ZABLOKOVÁNO.

PROFI + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze ODBLOKOVÁNO je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu bez použití el. impulsu. Přepnutím páčky do polohy ZABLOKOVÁNO pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

Certifikáty a návody k zámku můžete stáhnout po načtení QR kódu.



Technické údaje

Odolnost proti vylomení	285 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek	6V AC = 1,1A 12V AC = 300 mA 24V AC = 85 mA
	6V DC = 1,5A 12V DC = 600 mA 12eV DC = 230 mA 24V DC = 115 mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	6V = 60 s 12V = 60 s 12eV = bez omezení 24V = bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	el. otvírač, krátká lišta LRF100, samořezné šrouby, samolepka na dveře