



Použití

- Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.
- Reverzní provedení otvíračů.

Výhody

- stavitelná západka u všech otvíračů
- rozšířená záruka na 5 let
- cena výrobku
- symetrický konstrukční tvar
- vyrobeno v České republice

Popis funkce

PROFI reverzní

S opačnou funkcí otevření: reverzní el. otvírač je při přivedení napájení BLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení napájení je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný, jako všechny běžné modely el. otvíračů FAB PROFÍ.

PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO po jakémkoliv přerušení napájení. Po obnovení dodávky proudu do el. zámku NEJSOU dveře BLOKOVÁNY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a poté při znovu uzavření dojde k opětovné BLOKACI zámku.

PROFI reverzní + signalizace

El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm mikrospínač.

Všechny el. otvírače se signalizací jsou dodávány na dlouhé liště.

Všechny reverzní el. otvírače lze napájet pouze stejnosměrným napětím!

Objednací čísla

PROFI reverzní

Pod napětím blokován, bez napětí průchozí

Výrobek	Objednací číslo
6V	30611
12V	31211
24V	32411

PROFI reverzní + el. impulzem odjištěn pro jeden průchod

Výrobek	Objednací číslo
6V	30621
12V	31221
24V	32421

PROFI reverzní + signalizace

Výrobek	Objednací číslo
6V	320611
12V	321211
24V	322411



Technické údaje

Odolnost proti vylomení	285 kg
Rozsah stavitelné západky	4 mm
Odběr cívek (reverzní režim)	6V DC = 330 mA 12V DC = 170 mA 24V DC = 90 mA
Maximální doba držení cívek pod napětím	6V = bez omezení 12V = bez omezení 24V = bez omezení
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +50°C
Obsah balení	el. otvírač, krátká lišta LRF100 (dlouhá lišta u el. otvírače se signalizací), samořezné šrouby, samolepka na dveře