



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

OZNÁMENÝ SUBJEKT 1020

OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

certificate of constancy of performance

č. 1020 – CPR – 090-033688

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích - CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Zadlabací samozamykací zámek mechanický

typ: FAB SZ90/92, FAB SZS90/92

Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický

typ: FAB SZLE90/92, FAB SZLES90/92

Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický

typ: FAB MZME90/92, FAB MZMES90/92

včetně bezpečnostního kování v TB 3 určeného pro samozamykací zámky FAB, FAB KLNE, FAB MLNE, interiérového kování pro samozamykací zámky FAB, FAB KUNE, FAB MUNE v provedení klika/klika, madlo/klika a včetně odvozených variant – viz příloha č. 1 které jsou určeny pro použití v protipožárních/protikouřových dveřních sestavách vstupů do budov, bytů, kanceláří a dalších prostor

vyrobený výrobcem:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

ve výrobním závodě:

ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IC: 27465454

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 179:2008

podle systému 1 pro vlastnosti stanovené v tomto osvědčení byla uplatněna a že


výrobky splňují všechny výše stanovené požadavky pro tyto vlastnosti.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 29. dubna 2015 a zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky na řízení výroby, obsažené v harmonizované normě použité při posuzování vlastností deklarovaných základních charakteristik, a pokud se výrazně nezmění stavební výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby nebo pokud oznamovaný subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Razítko oznamovaného subjektu 1020

Praha, 29. dubna 2015




Ing. Jozef Pöbiš
vedoucí oznamovaného subjektu

Příloha č. 1 k osvědčení 1020 – CPR – 090 – 033688

**Zadlabací samozamykací zámek mechanický typ FAB SZ90/92, FAB SZS90/92
Zadlabací samozamykací zámek elektromechanický typ FAB SZLE90/92,
FAB SZLES90/92
Zadlabací samozamykací zámek elektromotorický typ FAB MZME90/92,
FAB MZMES90/92
včetně bezpečnostního kování v TB 3 určeného pro samozamykací zámky FAB,
FAB KLNE, FAB MLNE, interiérového kování pro samozamykací zámky FAB,
FAB KUNE, FAB MUNE v provedení klika/klika, madlo/klika**

Označení zámků:

SZ - samozamykací zámek – backset 35 mm

MZ - motorový zámek samozamykací – backset 35 mm

S - široký – backset 55 mm

L - levý

P - pravý

E - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku

D - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace

M - po sepnutí elektromagnetické cívky – odemčení zámku, akustická a vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

R - reverzní – po sepnutí elektromagnetické cívky – uzamčení zámku, možno u všech typů zámků E, D, M

ME - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace

MM - zámek je odemčen po obdržení elektrického impulzu, vizuální signalizace, signalizace stavu zámku

BT – zámek s RC3 dle ČSN EN 1627

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

„0“ – „99“ - rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Označení kování:

K – bezpečnostní kování pro samozamykací zámky FAB v provedení klika/klika

M – bezpečnostní kování pro samozamykací zámky FAB v provedení madlo/klika

KU – interiérové kování pro samozamykací zámky FAB v provedení klika/klika

MU – interiérové kování pro samozamykací zámky FAB v provedení madlo/klika

P – provedení pravé (značení dle DIN C,D)

L – provedení levé (značení dle DIN F,E)

NE – povrchová úprava nerez

D – vizuální signalizace (dioda v kování)

S – vizuální signalizace z obou stran kování (druhá dioda)

„A“ až „Z“ – rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

„0“ – „99“ - rozměrové a vzhledové kombinace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace

Razítko oznámeného subjektu 1020

Praha, 29. dubna 2015




Ing. Jozef Pôbiš
vedoucí oznámeného subjektu