

# Elektromagnety Securitron Magnalock®

## M82M přídružný elektromagnet 816 kg

**SECURITRON**  
ASSA ABLOY

### Použití

Elektromagnet s doživotní zárukou, který je možno instalovat v libovolném prostředí. Vhodné použití na dveřích s vysokým provozem i více než 500 průchodu za den. Doporučené řešení pro únikové nepožární dveře ve spojení s elektronickou panikou hrazdou TSB (viz kapitola panikové hrazdy). Extrémní přídružná síla pro vysoký stupeň zabezpečení nebo zajistění těžkých vrat a dveří.

### Výhody

- patentem chráněná elektronika elektromagnetu
- velmi vysoká přídružná síla
- velmi rychlé rozpojení 50 ms
- žádný doběhový magnetizmus
- IP66 krytí
- nerezové zakrytování těla elektromagnetu dle MIL norem
- doživotní záruka
- čelní montáž na objednávku

### M82M

Jedná se o reverzní zařízení, kdy je elektromagnet po přivedení el. napájení UZAMKUT. Při přerušení napájení ODEMKNUT. Elektromagnet je nutné pro zabezpečení dveří trvale napájet, pro otevření dveří přerušujeme el. napájení spínacím zařízením (čtečkou, EPS, odchozím tlačítkem, apod.).

**M82BM** - elektromagnet je vybaven výstupním kontaktem technologie BondSTAT, který detekuje uzavření obvodu a je tak možný spolehlivý monitoring stavu dveří.


**Patentem chráněná elektronika** - unikátní vlastnosti elektromagnetů Securitron Magnalock® je jejich extrémně nízká spotřeba proudu, velmi široký rozsah napájení s automatickým přizpůsobením použitého napájecího zdroje a žádný doběhový magnetismus pro bezproblémový provoz.

**BondSTAT** - elektromagnetický kontakt pro monitoring stavu dveří. BondSTAT senzor zajišťuje spolehlivý monitoring pomocí patentované detekce spojení přídružné desky s elektromagnetem. BondSTAT senzor je citlivý na elektromagnetické pole a sleduje celý povrch desky, zajišťuje tak velmi spolehlivou detekci případného rozpojení elektromagnetu.


**Doživotní záruka** - vztahuje se na všechny případné skryté výrobní vadu elektromagnetu po celou dobu jeho životnosti (10 let). Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo na zničení elektromagnetu elektrickým výbojem.

### Technické údaje

Přídružná síla	816 kg
Proudový odběr	350 mA - 12V DC 200 mA - 24V DC
Náplajecí napětí	12 nebo 24V autodetekce
Signalizace BondSTAT (Typ M82BM)	spínací kontakt, dveře zavřeny kontakt sepnutý
Rozsah pracovních teplot	-40°C až +60°C
Hmotnost	7,26 kg
IP krytí	IP66
Rozměry (d x š x h) mm	elektromagnet: 305 x 76 x 44 př. deska: 229 x 70 x 12
Obsah balení	elektromagnet s 3m kabelem, šrouby, zálišné matici, přídružná deska, vrtací šablona



HEB montážní profil -  
hliník nebo černý



Montáž na odtrh.



ZA - nastavitelná  
konzole pro verzi  
M82FM



### Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
Magnalock M82M 544 kg 12-24V DC	EL002779
Magnalock M82BM 544 kg, sig. 12-24V DC	EL000519
HEB ALU - montážní profil	EL000334