

EXU-SI - EL002306

### Rozšiřující jednotka pohonu EXU-SI


Tato rozšiřující jednotka obsahuje vstupy a napájení pro elektromotorický zámek, volič režimů klíčového spínače, vstup pro akumulátory, funkci EPS, Otevření/Zavření, otevření klíčem a vnější impuls, monitoring stavu akumulátorů.



BAT250 - EL002407

### Záložní akumulátorová jednotka (volitelně)

**Připojují se do rozšiřující jednotky EXU-SI.** V případě výpadku napájení mohou zajistit normální provoz pohonu. Provozní režim při akumulátorovém napájení lze změnit z ÚSPORNÉHO REŽIMU na režim AKUMULÁTORU. V režimu AKUMULÁTORU pohon funguje jako obvykle až do vybití akumulátorů. Akumulátory jsou dobíjecí a řídicí jednotka pohonu zajišťuje jejich nabíjení. Nové a zcela nabitě akumulátory jsou v tomto režimu zpravidla schopny dveře otevřít a zavřít max. 300krát. V úsporném režimu může pohon zůstat v pohotovostním režimu a čekat na impuls KLÍČ až 1 týden. Balení obsahuje propojovací kabely.



EXU-SA - EL002305

### Rozšiřující jednotka pohonu EXU-SA

Tato rozšiřující jednotka obsahuje vstupy pro dveřní snímače, dveřní snímače, safety senzory jež mohou vyslat impuls přítomnosti na vstupní straně nebo zajistit detekci přítomnosti na straně dráhy výkyvu dveří.

Do jednotky je rovněž zabudován reléový výstup indikace chyby a stavu dveří.

### Kryt pohonů pro dvoukřídlové dveře

Pro objednávku dvoukřídlových dveří je možné objednat pohony EM PSW250 bez krytů. Dále je potřeba specifikovat celkovou délku překrytu pohonů, který se dodává samostatně a objednat synchronizační kabel pro jednu dveře obj.č: EL002457.



DIN 18650-1

### Objednací čísla

Výrobek	Objednací číslo
<b>EM PSW250 PUSH</b> (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu prodloužení hřídele 20mm, EXU-SI, EXU-SA, stříbrné teleskopické raménko PUSH)	EL002313
<b>EM PSW250 PULL</b> (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu prodloužení hřídele 20mm, EXU-SI, EXU-SA, stříbrné teleskopické raménko PULL)	EL002470
EXU-SI - rozšiřující jednotka pohonu	EL002306
EXU-SA - rozšiřující jednotka pohonu	EL002305
BAT250 - akumulátory pro PSW250	EL002407
1003583 - Synchronizační kabel	EL002457

### Technické údaje

Napájecí napětí	230 V AC (+/-10%) Max. 300 W
Pomocné napájení	24V DC max. 700 mA STAB
Výstupní napětí pro impulzní zařízení (el. zámky)	12V DC max. 1200 mA 24V DC max 600 mA
Monitorovaná záložní bateriová záloha (na objednávku)	24V DC 1200 mA (až 300 otevření)
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +30°C
IP krytí	IP20
Rozměry (v x š x d) mm	70 x 175 x 840 standartní kryt, lze až 3300 mm
<b>Max. šíře / hmotnost dveří</b>	<b>1400 mm / Max. 450 kg</b>
Maximální úhel otevření dveří	PUSH 80°-110° s ostěním 0-100 mm (300mm s teleskopickým dílem) PULL 80°-110° s ostěním 0-130 mm
Hmotnost jednotky	7,6 kg