


OFF



ON

## Použití

Hrazda navržena pro ovládání únikových nepožárních východů. Po stisknutí hrazdy dojde k aktivaci zabudovaných mikrospínačů, které mohou ovládat elektromagnety například Securitron Magnalock.

Na vyžádání lze hrazdu objednat i ve voděodolném provedení pro použití v exteriéru.

## Výhody

- bezúdržbový provoz na vysoce zatížených dveřích
- lze řezem zkrátit na požadovanou délku
- snadná a rychlá instalace
- minimální údržba
- exteriérové použití (na objednávku)

## Popis funkce

Stiskem hrazdy dojde k rozepnutí interních mikrospínačů, pomocí kterých lze ovládat další elektricky ovládaná zařízení, jako jsou například elektromagnety Magnalock, el. otvírače, apod.

**Paniková hrazda EMB není určena pro požárně odolné panikové dveře!**



## Objednací číslo

### EMB-CLM-42 délka 1029 mm

#### Výrobek

EMB, stříbrné elox. madlo, černé koncovky

#### Objednací číslo

EL001911

## Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až +85 °C
Výstup	bezpotenciálový přepínací kontakt - max. zatížení 1,5A/30V
Materiál	celokovová konstrukce z hliníkových profilů
Rozměry d x v x h	1029 x 41 x 66 mm (lze řezem zkrátit na požadovanou délku)
Maximální síla nutná ke stisknutí madla	66,7 N